



FICHA TECNICA

LIMPIADOR ANTIMOHO

Código: 905

Descripción	Solución transparente a base de materias fungicidas que destruye y frena el desarrollo de hongos y mohos.
Propiedades	* Actúa en profundidad, evitando que el moho se reproduzca. * Transparente. No provoca amarilleamiento en los acabados
Usos	**Exterior – Interior.** Para paredes y techos Lavar y descontaminar las superficies que tengan mohos y hongos. Aplicado en el soporte antes de pintar o repintar, destruye y evita la aparición de musgo, moho y algas (“verdín”).
Colores y tamaños	Incoloro, transparente 1 L
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo: Solución acuosa de una sal de amonio cuaternario Pigmentos Nombre pigmento Densidad: 1,00 ± 0,02 Secado a 23ºC: 1 - 2 horas. Repintado a 23ºC: Después de 24 horas Rendimiento teórico: 8 - 10 m²/ litro en soportes muy poco porosos. El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación. Valor COV: Exento
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola Dilución: No precisa, listo al uso. Limpieza de utensilios: Agua Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa: Limpiar al máximo con un cepillo duro con el fin de eliminar mohos, líquenes, y algas y lavar la superficie afectada con agua para eliminar el moho superficial. Superficie en exterior: Aplicar con brocha o rodillo e impregnar abundantemente Limpiador Antimoho en toda la superficie afectada y dejar que actúe durante 24 horas. Superficie en interior: Aplicar con esponja e impregnar abundantemente Limpiador Antimoho en toda la zona afectada y dejar que actúe durante 24 horas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. <u>Observaciones</u> No aplicar en soportes helados o en fase de deshielo. En algunos casos extremos puede ser necesario repetir la aplicación con Limpiador Antimoho. Recomendamos que para el pintado final se utilice la Pintura Antimoho Bruguer.

Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 07/06







Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158

